



FOTON



eMiler

CONFIGURACIÓN

Ejes	4x2
Nº Pasajeros	2
Neumáticos	L195 R15 (6+1) Tubeless

PESOS / CARGA ÚTIL (Kg)

MOM (Tara + 75Kg)	2005
Carga útil MMA 4.250 / MMA 3.500	2245 / 1495
MMTA 1r Eje / 2º Eje	1900 / 3500

EJES

Tipo de eje delantero	Barra forjada en I
Capacidad eje delantero (T)	2
Tipo de eje trasero	Puente de transmisión eléctrica
Capacidad eje trasero (T)	3.5

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas no independientes (3)
Trasera	Muelles de acero (3+1)
Barra estabilizadora	Delantera y trasera

BATERÍA ELÉCTRICA

Marca de la batería	CATL
Tipo de batería	Litio - Ferrofosfato
Capacidad de batería (kWh)	63.75
Tensión nominal (V)	318.78
Peso (Kg)	440
Configuración de batería	Montaje central
Tipo de refrigeración	Refrigeración líquida de la batería

BATERÍA DE SERVICIO

Voltaje (V)	12
Capacidad de batería (Ah)	60

SISTEMA DE CARGA

Tipo de carga	Carga rápida DC / Carga lenta AC
Potencia de carga	11 kW
BMS Potencia máx. carga permitida	63 kW
Tiempo de carga (AC/DC) SOC 20-100%	5h / 1h
Autonomía	277 Km ciudad / 227 Km ciclo combinado

POTENCIA

Unidades de integración	MCU / DCDC / OBC / PDU
Voltage (VDC)	320
Corriente máxima (A)	380
Distribución de potencia / pico (kW)	20 / 40

MOTOR

Tipo de motor	Motor síncrono de imanes permanentes
Potencia continua / pico (kW)	40 / 100
Par motor nominal / pico (Nm)	100 / 270

FRENOS

Tipo de freno	Freno líquido
Tipo de freno (Delantero / Trasero)	Disco / Tambor
Freno de estacionamiento	Freno estacionamiento de tambor central

GARANTÍA (Ver condiciones)

Chasis	3 Años o 100.000 Km
Batería	8 Años o 400.000 Km
Motor y unidad electrónica de potencia	5 Años o 200.000 Km



RENDIMIENTO

Rendimiento (Km/h)	Velocidad máxima 90
Pendiente máxima	≥ 25°
Diámetro de giro (m)	11.5

ACCESORIOS

ABS + EBD + EPB	Luces automáticas
Freno auxiliar BA	Volante multifunción
Sistema antideslizante ASR	Llantas de aluminio
Sistema control de carril LDWS	Control de crucero
Control presión neumáticos TPMS	Aire acondicionado
Sist. de freno de emergencia AEBS	Elevalunas eléctrico
Control de asistencia en cuesta HSA	Aviso puerta abierta
Ajuste auto. de la distancia de frenado	Cámara marcha atrás
Retrovisores eléctricos y calefactables	Airbag conductor y pasajero
Dispositivo de alarma por olvido de llave	Luz diurna + faros antiniebla
Multimedia MP5 (Radio+MP3+USB+BT)	Sensor y alarma marcha atrás
Sist. de estabilidad electrónico ESP/ESC	Puerto para ePTO y para tacógrafo

ACCESORIOS OPCIONALES

Toma de fuerza	Deflector de aire
----------------	-------------------

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	2900
Longitud total	5540
Ancho total	1870
Altura total	2080
Voladizo delantero / trasero	1130 / 1510
Ancho chasis	800

MEDIDAS CARROZABLES (mm)*

Longitud máxima - mínima	3830 - 3895
Ancho máximo	1970
Altura máxima (Desde parte superior chasis)	1895
Europalets	4 / 6

*Las dimensiones máximas carrozables indicadas tienen carácter orientativo y están condicionadas al cumplimiento de los requisitos reglamentarios relativos a masas y distribución de cargas.

